



**태영화학공업주식회사**  
TAEYOUNG CHEMICAL IND, CO., LTD.

626-3, SANGSU-RI, NAM-MYUN, YANGJU-SI  
GYEONGGI-DO, KOREA  
TEL : +82-31-864-1552(REP.) FAX : +82-31-861-3906  
URL : [www.tyci.co.kr](http://www.tyci.co.kr) E-Mail : wbt2000@hanmail.net



**품 명**  
(Name)

**PET 점착 테이프**  
(Heat resistance PET cloth tape)

**품 번**  
(Part No)

U1915BK20C, U2515BK20C,  
U1015BK20C

**용 도**  
(Application)

**자동차 와이어링 엔진 룸 용**  
(For engine parts of automotive  
wiring harness)

**치 수**  
(Dimension)

두께 (Thickness)	폭 (Width)	길이 (Length)	지관내경 (Inner core)
0.20mm	10,19,25mm	15m	33mm

**색 상**  
(Colour)

**흑, 오렌지**  
(Black, Orange)

**특 성**  
(Features)

- RoHS  
(Cd, Pb, Hg, Cr6+, PBDEs, PBBs Free)
- 내열성 우수  
(High temperature resistance)
- 내마모성 우수  
(High abrasion resistance)
- 가열후 점착력 우수  
(Good adhesion to After heating)
- 소음감소 우수  
(High Noise reduction)
- 내후성 우수  
(Good Aging and weather resistance)

**물 성 (Technical Data)**

기 재 (Backing)	점착력 (Adhesion on backing)		인장강도 (Tensile strength)	신장율 (Elongation at break)	내열온도 (Temperature resistance)
	정 상 (Normal)	가열 후 (After heating)			
PET Cloth	380gf/19mm	450gf/19mm	23kgf/19mm	25%	150℃×3,000hr