



**태영화학공업주식회사**  
TAEYOUNG CHEMICAL IND, CO., LTD.

626-3, SANGSU-RI, NAM-MYUN, YANGJU-SI  
GYEONGGI-DO, SEOUL KOREA  
TEL : +82-31-864-1552(REP.) FAX : +82-31-861-3906  
URL : [www.tycl.co.kr](http://www.tycl.co.kr) E-Mail : [wbt2000@hanmail.net](mailto:wbt2000@hanmail.net)



**품 명** (Name) **스플라이스 조인트 점착 테이프**  
(PVC Splice Joint adhesive tape)

**품 번** (Part No) J5030BK181

**용 도** (Application) **자동차 와이어링 Splice Joint용**  
(For automotive wiring harness Splice Joint)

**치 수** (Dimension) **두께** (Thickness) **폭** (Width) **길이** (Length) **지관내경** (Inner core)

0.18mm 50mm 30m 77mm

**색 상** (Colour) **흑색** (Black)

- 특 성** (Features)
- RoHS (Cd, Pb, Hg, Cr6+, PBDEs, PBBs Free)
  - 내마모성 우수 (High Abrasion resistance)
  - 강력한 점착력 (Strong adhesive)
  - 내후성 우수 (Good Aging and weather resistance)
  - 밀착성 우수 (No flagging)

**물 성 (Technical Data)**

기 재 (Backing)	점착력 (Adhesion on steel)	인장강도 (Tensile strength)	신장율 (Elongation at break)	내열온도 (Temperature resistance)
PVC plasticized	450gf/25mm	7.5kgf/25mm	220%	85℃x3,000hr